

SANDRINI metalli

DIVISIONE COILS COILS DIVISION

Catalogo Prodotti Product catalogue







L'esperienza maturata nel settore della produzione di lamiere grecate rende la **Sandrini Metalli** un fornitore ideale di materia prima poiché più di chiunque altro conosce i requisiti fondamentali che il mercato oggi richiede:

The experience gained in the corrugated sheets market, makes **Sandrini Metalli** the ideal supplier of raw material because more than anyone else, **Sandrini Metalli**, knows the basic requirements that today's market needs.

ELEVATA QUALITÀ DEL MATERIALE
HIGH QUALITY MATERIALS

CONSEGNA IN TEMPI RAPIDI
QUICK DELIVERY

VASTA GAMMA DI PRODOTTI
WIDE RANGE OF PRODUCTS

PREZZI COMPETITIVI
COMPETITIVE PRICES



SANDRINI
metalli

Fondata dal Presidente **Nazareno Sandrini**, da oltre **70 anni Sandrini Metalli** opera nel settore delle **coperture**.

Nata come azienda artigiana ha assunto crescendo un assetto decisamente più industriale, sempre tenendo come principale obiettivo il raggiungimento dei massimi livelli di qualità nel prodotto e nel servizio offerto al cliente.

La **Sandrini Metalli** è un partner **rapido**, **affidabile**, **competitivo** e **tecnologicamente avanzato** per tutti gli operatori del settore nella fornitura di prodotti e servizi per il sistema tetto.

Founded by the President **Nazareno Sandrini**, since **70 years, Sandrini Metalli** operates in the market of **corrugated sheets**.

Born as an artisan company, it has taken an industrial asset, mantaining the basic aim to guarantee top quality levels of products and services for customers.

Sandrini Metalli is a **fast, reliable, competitive** and **technologically advanced** partner for every operator of the sector in the supply of products and roof system services.



DIVISIONE COILS COILS DIVISION

La **Sandrini Metalli** grazie alla disponibilità di impianti slitter di ultima generazione è in grado di fornire nastri di larghezze diverse, nei materiali e negli spessori richiesti:

Sandrini Metalli thanks to the availability of implants of latest generation, can provide ribbons of different widths, in different materials and in required thicknesses:

- **Alluminio (naturale e preverniciato)**
- **Acciaio (zincato e preverniciato)**
- **Acciao inox**
- **Aluzinc**
- **Magnelis**
- **Rame**
- **Zinco Titanio**

- **Aluminium (natural and prepainted)**
- **Steel (galvanized and prepainted)**
- **Inox steel**
- **Aluzinc**
- **Magnelis**
- **Copper**
- **Titanium Zinc**



SOMMARIO SUMMARY

NATURAL P. 08

STANDARD P. 10

PREMIUM P. 12

LUXURY P. 14

ACCESSORIES P. 16

La flessibilità e l'attenzione al servizio, che da sempre ci contraddistinguono, rendono l'azienda il partner ideale per piccoli e grandi clienti.

La vicinanza ai principali nodi stradali del Nord Italia fa si che la **Sandrini Metalli** possa rappresentare un partner affidabile non solo per i clienti Italiani ma anche per quelli esteri.

Flexibility and attention to service, which always distinguished us, make the company the ideal partner for small and big customers.

The proximity to the main road nodes of Northern Italy allows **Sandrini Metalli** to represent a reliable partner not only for Italian customers but also for foreign ones.

NATURAL

acciaio zincato - galvanized steel

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Normative di riferimento Normative references	UNI 10346
Peso specifico - Specific weight	7.85 kg/dm^3
Denominazione Denomination	DX51 / DX52 S250 / S280
Natura del rivestimento Coating	Z100 o superiore Z100 or better
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm	
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*

alluminio naturale - natural aluminum

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Normative di riferimento Normative references	UNI 485-2 / UNI 573-3
Peso specifico - Specific weight	2.70 kg/dm^3
Denominazione Denomination	ALLOY 1050/3003 3005/3105/5754*
Stato fisico - Temper	H42 ÷ H48
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm	
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*

acciaio inox - stainless steel


CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Normative di riferimento Normative references	UNI EN 10088-2
Peso specifico - Specific weight	8.00 kg/dm^3
Denominazione Denomination	AISI 304 / 316 / 430*
Forma del prodotto Type product	C (laminato a freddo) C (cold rolled)
Finitura - Finish	2B*
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm	
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*

aluzinc magnelis**

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Normative di riferimento Normative references	UNI 10346	
Peso specifico - Specific weight	7.85 kg/dm^3	
Denominazione Denomination	DX51 / S250 / S280*	
Natura del rivestimento Coating	AZ185	**ZM310
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm		
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*	
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*	

* Verniciature, finiture, spessori e larghezze diversi sono disponibili su richiesta
* Different types of coating, finish, thickness and dimension are available on request

IMPIEGHI: Lattoneria, Aggraffatura, Profilatura
USE: Bending, Standing seam, Roll forming





STANDARD

acciaio preverniciato - prepainted steel

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Normative di riferimento Normative references	UNI 10346
Peso specifico - Specific weight	7.85 kg/dm^3
Denominazione - Denomination	DX51 / DX52 / S250 / S280
Natura del rivestimento - Coating	Z100 o superiore Z100 or better

VERNICIATURA - COIL COATING		
Tipologia - Type	Polyester 2F*	Polyester 1F*
Spessore - Thickness	25/17 µm	25/7 µm

DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm	
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*

BIANCO GRIGIO — WHITE GREY

TESTA DI MORO — DARK BROWN

ROSSO SIENA — SIENA RED

alluminio preverniciato - prepainted aluminium

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Normative di riferimento Normative references	UNI 485-2 / UNI 573-3
Peso specifico - Specific weight	2.70 kg/dm^3
Denominazione - Denomination	ALLOY 1050/3003/3005/3105/5754*
Stato fisico - Temper	H42 ÷ H48

VERNICIATURA - COIL COATING		
Tipologia - Type	Polyester 2F*	Polyester 1F*
Spessore - Thickness	25/17 µm	25/7 µm

DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm	
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*

* Verniciature, finiture, spessori e larghezze diversi sono disponibili su richiesta
* Different types of coating, finish, thickness and dimension are available on request

IMPIEGHI: Lattoneria, Aggraffatura, Profilatura
USE: Bending, Standing seam, Roll forming





PREMIUM

acciaio preverniciato - prepainted steel

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Normative di riferimento Normative references	UNI 10346
Peso specifico - Specific weight	7.85 kg/dm^3
Denominazione - Denomination	DX51 / DX52 / S250 / S280
Natura del rivestimento Coating	Z100 o superiore Z100 or better
VERNICIATURA - COIL COATING	
Tipologia - Type	Polyester 2F* Polyester 1F*
Spessore - Thickness	25/17 µm 25/7 µm
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm	
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*

alluminio preverniciato - prepainted aluminium

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Normative di riferimento Normative references	UNI 485-2 / UNI 573-3
Peso specifico - Specific weight	2.70 kg/dm^3
Denominazione - Denomination	ALLOY 1050/3003/3005/3105/5754*
Stato fisico - Temper	H42 ÷ H48
VERNICIATURA - COIL COATING	
Tipologia - Type	Polyester 2F* Polyester 1F*
Spessore - Thickness	25/17 µm 25/7 µm
DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm	
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*

* Verniciature, finiture, spessori e larghezze diversi sono disponibili su richiesta
* Different types of coating, finish, thickness and dimension are available on request

OYSTER WHITE — BIANCO PERLA RAL 1013

LIGHT IVORY — AVORIO RAL 1015

FLAME RED — ROSSO FUOCO RAL 3000

GENTIAN BLUE — BLU GENZIANA RAL 5010

MOSS GREEN — VERDE MUSCHIO RAL 6005

PALE GREEN — VERDE PALLIDO RAL 6021

BASALT GREY — GRIGIO BASALTO RAL 7012

ANTHRACITE GREY — GRIGIO ANTRACITE RAL 7016

LIGHT GREY — GRIGIO CHIARO RAL 7035

IMPIEGHI: Lattoneria, Aggraffatura, Profilatura
USE: Bending, Standing seam, Roll forming

DUSTY GREY GRIGIO POLVERE RAL 7037

WHITE ALUMINIUM SILVER RAL 9006

COPPER BROWN ROSSO COPPO RAL 8004

GREY ALUMINIUM ALLUMINIO GRIGIASTRO RAL 9007

JET BLACK NERO INTENSO RAL 9005

PURE WHITE BIANCO PURO RAL 9010



LUXURY

acciaio preverniciato - prepainted steel

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Normative di riferimento Normative references	UNI 10346
Peso specifico - Specific weight	7.85 kg/dm^3
Denominazione - Denomination	DX51 / DX52 / S250 / S280
Natura del rivestimento Coating	Z100 o superiore Z100 or better

VERNICIATURA - COIL COATING		
Tipologia - Type	Polyester 2F*	Polyester 1F*
Spessore - Thickness	25/17 µm	25/7 µm

DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm	
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*

alluminio preverniciato - prepainted aluminium

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Normative di riferimento Normative references	UNI 485-2 / UNI 573-3
Peso specifico - Specific weight	2.70 kg/dm^3
Denominazione - Denomination	ALLOY 1050/3003/3005/3105/5754*
Stato fisico - Temper	H42 ÷ H48

VERNICIATURA - COIL COATING		
Tipologia - Type	Polyester 2F*	Polyester 1F*
Spessore - Thickness	25/17 µm	25/7 µm

DIMENSIONI STANDARD mm - STANDARD DIMENSIONS mm	
Spessore - Thickness	0.40 ÷ 2.00*
Larghezze - Widths	1000 - 1250 - 1500*











* Verniciature, finiture, spessori e larghezze diversi sono disponibili su richiesta
* Different types of coating, finish, thickness and dimension are available on request

IMPIEGHI: Lattoneria, Aggraffatura, Profilatura
USE: Bending, Standing seam, Roll forming





ACCESSORIES

TUBO PLUVIALE
DOWNPIPE



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

COLLARE
DOWNPIPE BRACKET



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

GOMITO 72°
BEND 72°



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

GOMITO 90°
BEND 90°



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

BRAGA
Y BRANCH



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

BOCCHETTA
PIANA E SAGOMATA
DOWNPIPE CONNECTOR




DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

SCARPETTA SPARGIACQUA
DOWNSPOUT SHOE



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

BANDELLA FORATA A ROMBI
PERFORATED STRIP



SV. 200
SV. 250
SV. 330
SV. 417
SV. 500

ROSONE
ROSE



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm

TIRANTE INTERNO
CONCELAD BRACKET



DISPONIBILI IN DIAMETRO
AVAILABLE IN DIAMETER
60mm - 80mm - 100mm - 120 mm





CI PUOI
CONTARE.

SANDRINI
metalli

Sandrini Metalli Spa
Via P. Togliatti, 18/A - 24062 Costa Volpino (BG)
+39 035 970 435
www.sandrinimetalli.it